

Optomize Stavkablage C6A UTP Actassi



Kablagen är tillverkade och verifierade upp till 600 MHz för höghastighets applikationer. Tillverkas i valfri längd med blå kabel och böjskydd i valfri färg (standard är samma färg som kabeln).

Certifierade enligt:

- EN 50173
- EN 50288-4-2
- ISO/IEC 11801 Class Ea
- IEC 60754-1 (korrosiva gaser)
- IEC 61034 (röktäthet)

Varje kablage testas med Fluke DTX1800 i respektive miljö och kan levereras med protokoll i pdf- eller flw-format. Serienummerspårning/märkning mot extra kostnad.

- Mantel i LSZH
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 och SS-EN 50266-2-4

Temperaturområde drift: -20°C - +60°C
Ledare: Entrådig koppar AWG23
Par: Parterna är tvinnade

Ytterdiameter mantel: 8,0 mm

Ingående komponenter

Kabel	Schneider U/UTP C6A
Jack	Schneider/Actassi DPM UTP C6a
Plugg	EXW UTP C6a

Användningsområde

Vidarekopplingskablage för höghastighets dataöverföring.

Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

