


# Kopplingsnören och hybrider



Kablagen är tillverkade och testade efter prestanda enligt gällande standard för respektive kategori.

Tillverkas i valfri längd med ljusgrå eller vit kabel och som standard kopplade enligt EIA/TIA 568B, om applicerbart.

Annan kabelfärg och annan koppling finns på förfrågan. Färger som kan erbjudas är förutom grå: vit, svart, röd, blå, gul, grön, orange och lila.

1- och 2-parskabel erbjuds med grå mantel.

- Halogenfri kabel
- Brandklass enligt IEC 332-1

## Ingående komponenter

Kabel 4 par	UTP C5e LS0H Plasticavi	UTP C6 LS0H Plasticavi
Kabel 1 och 2 par	LIYY 2x0,14 Helukabel	LIYY 4x0,14 Helukabel
Don 110	110 UTP C6 Belconn	110 UTP C6 Belconn
Don RJ45	RJ45 UTP C5e Stewart	RJ45 UTP C6 Stewart
Don Krone	KCSTP Belconn 1 eller 2 par (2 pol eller 4 pol)	

Varianter	
110-110 1,2 och 4 par	110-RJ45 1, 2 och 4 par
Krone-Krone 1 eller 2 par	Krone-RJ45 1 eller 2 par

## Användningsområde

Korskopplingskablage för data- och telefoniutrustning.

## Mått och vikt (mm och kilo)

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
Enhet				0,1	st	1	Påse

**modular**